

Claude Code 치트시트 (v2.1.116)

키보드 단축키 (Keyboard Shortcuts)

일반 제어

- **Ctrl + C**: 입력/생성 취소
- **Ctrl + D**: 세션 종료
- **Ctrl + L**: 입력 지우기 + 화면 강제 리프레시
- **Ctrl + O**: 대화 기록 뷰어 전환 (상세 출력)
- **Ctrl + U**: 입력 버퍼 전체 지우기
- **Ctrl + Y**: 지워진 입력 버퍼 복구
- **Ctrl + R**: 히스토리 역검색
- **Ctrl + G**: 편집기에서 열기 (Ctrl+X Ctrl+E 동일)
- **Ctrl + B**: 백그라운드 작업 실행
- **Ctrl + T**: 작업 목록 전환
- **Ctrl + V**: 이미지 붙여넣기
- **Ctrl + X Ctrl + K**: 모든 백그라운드 에이전트 종료 (2회 확인)
- **Esc Esc**: 되돌리기(Rewind) 또는 요약
- **Esc**: 일반 취소/되돌리기

모드 전환 및 입력

- **Shift + Tab**: 권한 모드 순환 (Default → Accept Edits → Plan → ...)
- **Alt + P**: 모델 전환
- **Alt + T**: 확장 사고(Thinking) 모드 전환
- **Alt + O**: 빠른 모드(Fast Mode) 전환
- **\ + Enter**: 줄바꿈 (Newline)
- **Ctrl + J**: 제어 시퀀스 줄바꿈

슬래시 명령어 (Slash Commands)

세션 및 파일

- **/clear**: 대화 내용 지우기
- **/compact [focus]**: 컨텍스트 압축 및 최적화
- **/branch [name]**: 새 브랜치 생성 (/fork 동일)
- **/cost**: 토큰 사용량 확인 (모델별 + 캐시)
- **/context**: 컨텍스트 시각화 (그리드)
- **/diff**: 대화형 Diff 뷰어
- **/copy [N]**: 마지막(또는 N번째) 응답 복사
- **/recap**: 세션 복귀 시 컨텍스트 요약
- **/undo / /rewind**: 이전 체크포인트로 되돌리기
- **/export**: 대화 내보내기
- **/resume [session]**: 세션 ID/이름으로 재개
- **/focus**: 포커스 뷰 전환 (전체화면 전용)

설정 및 도구

- **/config**: 설정 관리
- **/model [model]**: 모델 선택 및 노력 수준 조절
- **/fast [on/off]**: 빠른 모드 전환
- **/theme**: 테마 변경 (Auto/Terminal 매칭 지원)
- **/permissions**: 권한 조회 및 업데이트
- **/effort [level]**: 수준 설정 (low/med/high/xhigh/max)
- **/color [color]**: 프롬프트 바 색상 설정
- **/keybindings**: 단축키 커스텀
- **/terminal-setup**: 터미널 커바인딩 설정
- **/init**: CLAUDE.md 생성
- **/memory**: 메모리 편집 및 자동 메모리 토글
- **/mcp**: MCP 서버 관리 UI
- **/hooks**: 후크(Hooks) 관리
- **/skills**: 사용 가능한 스킬 목록
- **/agents**: 에이전트 구성 관리
- **/reload-plugins**: 플러그인 다시 로드
- **/add-dir <path>**: 작업 디렉토리 추가

특수 명령 및 리뷰

- **/plan [desc]**: 계획 모드 즉시 진입
- **/review [PR]**: 로컬 PR 리뷰
- **/ultrareview [PR#]**: 클라우드 기반 병렬 다중 에이전트 리뷰
- **/simplify [focus]**: 코드 리뷰 및 수정 (3개 에이전트)
- **/security-review**: 취약점 스캔
- **/less-permission-prompts**: 화이트리스트 추가로 프롬프트 감소
- **/loop [interval] [prompt]**: 반복 작업 (/proactive 동일)
- **/voice**: 음성 입력 활성화
- **/doctor**: 문제 진단 및 해결
- **/rc / /remote-control**: 원격 제어 모드
- **/desktop**: 데스크톱 앱에서 계속하기
- **/rename [name]**: 세션 이름 변경
- **/btw <question>**: 컨텍스트 비용 없이 사이드 질문
- **/insights**: 세션 보고서 분석

MCP 및 에이전트 관리

MCP 서버 관리

- **--transport http**: 원격 HTTP 서버 (권한 필요)
- **--transport stdio**: 로컬 프로세스 서버
- **--transport sse**: 원격 SSE 서버
- **claude mcp list**: 전체 서버 목록 확인

- **claude mcp serve**: Claude Code를 MCP 서버로 실행

스코프 및 설정

- 로컬: **~/.claude.json**
- 프로젝트: **project.mcp.json**
- 사용자: **~/.claude.json**

에이전트 및 스킬

- **내장 에이전트**: Explore, Plan, General, Bash
- **프론트매터**: **permissionMode**, **isolation**, **memory**, **background**, **maxTurns**
- **스킬 위치**: **.claude/skills/** (프로젝트), **~/.claude/skills/** (개인)

메모리 및 파일 구조

CLAUDE.md 위치

- **./CLAUDE.md**: 프로젝트 공통 (팀 공유)
- **./CLAUDE.local.md**: 로컬 개인용 (gitignored)
- **~/.claude/CLAUDE.md**: 사용자 전역 (모든 프로젝트)
- **/etc/claude-code/CLAUDE.md**: 조직 정책 (관리자용)

규칙 및 임포트

- **.claude/rules/*.md**: 프로젝트 규칙
- **~/.claude/rules/*.md**: 사용자 전역 규칙
- **paths: frontmatter**: 경로별 규칙 적용
- **@path/to/file**: CLAUDE.md 내 파일 임포트

자동 메모리

- **~/.claude/projects/<id>/memory/** 내 **MEMORY.md** 및 주제별 파일 자동 로드

워크플로 및 팁

- **Thinking & Effort**: **Alt + T** 토큰, “ultrathink” 한 톰 최대 노력, **xhigh** 수준 추가 (high와 max 사이)
- **Auto Mode**: Max 구독자(Opus 4.7)는 **--enable-auto-mode** 없이 상시 사용 가능
- **Git Worktrees**: **--worktree**로 분리된 작업 환경, **isolation: worktree** 에이전트 전용 트리
- **Context 관리**: **/compact**로 최적화 (1M 지원, Opus 4.6 이상), **CLAUDE.md**는 압축 제외
- **Voice Mode**: **/voice** 활성화 후 스페이스바 홀드로 녹음 및 전송 (20개 언어 지원)

- **SendMessage**: 에이전트 자동 재개 기능 추가 (기존 resume 대체)

CLI 및 환경 설정

주요 환경 변수

- **ANTHROPIC_API_KEY**, **ANTHROPIC_MODEL**
- **ANTHROPIC_BASE_URL**: 프록시/게이트웨이 오버라이드
- **ANTHROPIC_BETAS**: 추가 베타 헤더
- **MAX_THINKING_TOKENS**: 사고 토큰 제한 (0=끄기)
- **ENABLE_PROMPT_CACHING_1H**: 1시간 캐시 TTL 옵션
- **FORCE_PROMPT_CACHING_5M**: 5분 캐시 TTL 강제
- **CLAUDE_CODE_ENABLE_AWAY_SUMMARY**: 텔레메트리 비활성 시 recap 강제
- **CLAUDECODE**: CC 셸 감지 (=1)
- **API_TIMEOUT_MS**: API 타임아웃 (기본 600s)
- **CLAUDE_CODE_DISABLE_CRON**: 예약 작업 비활성화

CLI 명령 및 플러그

- **claude auth login**: 로그인 (**-sso**, **-console**)
- **claude update**: 업데이트 확인 및 적용
- **-n / --name**: 세션 이름 지정
- **--allowedTools / --disallowedTools**: 도구 허용/차단
- **--dangerously-skip-permissions**: 모든 승인 건너뛰기 ⚠
- **--system-prompt**: 커스텀 시스템 프롬프트 지정
- **--settings <file>**: 설정 JSON 로드
- **--output-format**: text/json/stream-json